

PEÇAS DE MÃO

LEVEZA, ERGONOMIA E DURABILIDADE

- Fabricado em alumínio.
- Possui rolamentos cerâmicos.
- Autoclavável até 135°C.
- Conexão tipo Borden.
- Spray triplo distribuído simetricamente em direção à ponta da broca, com fluxo de 42 ml/minuto.
- Rotores precisamente balanceados, com torque de 0,05 até 0,18 Ncm.
- Pressão de ar de trabalho entre 32 e 35 libras (psi).
- Peso líquido: 30g.
- Baixo ruído de trabalho.
- Fixação das brocas acionada por meio de um botão localizado na cabeça da Peça de Mão (PUSH BUTTON).

*Não acompanha broca.



**ALTA
ROTAÇÃO
PB**

**ALTA
ROTAÇÃO
FG**



- Fabricado em alumínio.
- Possui rolamentos cerâmicos.
- Autoclavável até 135°C.
- Conexão tipo Borden.
- Spray triplo distribuído simetricamente em direção à ponta da broca, com fluxo de 42ml/minuto.
- Rotores precisamente balanceados, com torque de 0,05 até 0,18 Ncm.
- Pressão de ar de trabalho entre 32 e 35 libras (psi).
- Peso líquido: 30g.
- Baixo ruído de trabalho.
- Fixação das brocas acionadas por atrito (Sistema FRICTION GRIP) com auxílio do saca-brocas.

*Não acompanha broca.



CONTRA-ÂNGULO

- Fabricado em alumínio.
- Autoclavável até 135°C.
- Fácil acoplamento.
- Transmissão 1:1.
- Peso líquido: 49g.
- Baixo ruído de trabalho.
- Fixação das brocas acionada por meio de um botão localizado na cabeça da Peça de Mão (PUSH BUTTON).
- Adaptador para spray externo.

*Não acompanha broca.



PEÇA RETA

- Fabricado em alumínio.
- Autoclavável até 135°C.
- Fácil acoplamento.
- Transmissão 1:1.
- Peso Líquido: 48g.
- Baixo ruído de trabalho.
- Brocas fixadas por meio de giro do anel, com extrema simplicidade e rapidez, assegurando o travamento das mesmas.
- Utiliza brocas standard, haste tipo 2.
- Formato ergonômico: compacta, possui ranhuras antiderrapantes.
- Adaptador para spray externo.

*Não acompanha broca.



MICROMOTOR PNEUMÁTICO

- Fabricado em alumínio.
- Autoclavável até 135°C.
- Reversão do sentido de rotação no corpo do Micromotor.
- Rotação de 5.000 até 20.000 r/min.
- Peso Líquido: 77g.
- Sistema de acoplamento INTRA.
- Baixo ruído de trabalho.
- Alto torque.
- Disponível na versão com spray externo.
- Conexão tipo Borden.
- Pressão de ar de até 40 libras (psi).

*Não acompanha broca.

KIT ACADÊMICO

- Formato ergonômico: maior aderência e estabilidade.

INCLUSO

- Alta Rotação
 - Micromotor Pneumático
 - Contra-Ângulo
 - Peça Retá
- Acompanha: Óleo lubrificante e mochila exclusiva.



SOLICITE ORÇAMENTO



Fotos Ilustrativas. A Dabi Atlante reserva-se ao direito de realizar alterações no design e especificações técnicas dos produtos mediante autorização da ANVISA para prosseguir no aperfeiçoamento do mesmo. Alta Rotação: Anvisa 10069210065. Micromotor Pneumático: Anvisa 10069210073. Contra-Ângulo: Anvisa 10069210073. Peça Retá: Anvisa 10069210073. 5100000155: Versão - Fev2022.



dabiatlante



dabiatlante_oficial



dabiatlante

DABIATLANTE